

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 1/14

1 - IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto:	SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA.
Usos recomendados e restrições de usos:	Utilizar o material na diluição de colas usadas no processo de reforma de pneus, assim como na limpeza de resíduos destas colas.
Detalhes do fornecedor:	Unique Rubber Technologies. Av. Parobé, 2323 - Scharlau, São Leopoldo - RS, 93140-000. Tel. (51) 3568-2222.
Telefone para emergências:	(51) 3568-2222.

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:	Líquidos inflamáveis – Categoria 2. Perigo por aspiração – Categoria 1. Corrosão/irritação à pele – Categoria 2. Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 1B. Carcinogenicidade – Categoria 1B. Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 2. Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 2.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2023. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não apresenta outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas:	
Palavra de advertência:	PERIGO
Frases de perigo:	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 2/14

	H315 Provoca irritação à pele. H340 Pode provocar defeitos genéticos. H350 Pode provocar câncer. H401 Tóxico para os organismos aquáticos. H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação, de iluminação à prova de explosão. P242 Utilize apenas ferramentas anti-faiscantes. P243 Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas. P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. RESPOSTA À EMERGÊNCIA P391 Recolha o material derramado. P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico. P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um médico. P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. P370 + P378 Em caso de incêndio : Utilize neblina d'água, pó químico, dióxido de carbono (CO₂) ou espuma resistente a álcool para extinção. P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 3/14

	Enxague a pele com água ou tome uma ducha. ARMAZENAMENTO P405 Armazene em local fechado à chave. P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. DISPOSIÇÃO FINAL P501 Descarte o conteúdo e recipiente em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal.
--	--

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA

Identidade química:	Destilados (petróleo), ricos em C6 Combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por destilação de uma carga de petróleo.
Sinônimo:	Fração C6.
Número de registro CAS:	93165-19-6.
Impurezas que contribuam para o perigo:	Não são conhecidas impurezas que contribuam para o perigo.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.
Contato com a pele:	Em caso de contato com a pele, retire imediatamente toda a roupa, e lave com bastante água corrente por pelo menos 15 minutos, ou tome uma ducha. Em caso de irritação, procure atendimento médico e leve esta FDS.
Contato com os olhos:	Enxágue rapidamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Procure auxílio médico imediatamente. Leve esta FDS.
Ingestão:	Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 4/14

	esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FDS.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e descamação. Pode provocar defeitos genéticos. Pode provocar câncer.
Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente, e fornecimento de oxigênio.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Utilize neblina d'água, pó químico, dióxido de carbono (CO ₂) ou espuma resistente a álcool. Não apropriados: Jatos d'água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição, como faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de soldagem, luzes piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem inflamar-se por descarga estática. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a acumular-se em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Eles podem percorrer longas distâncias, provocando o retrocesso da chama ou novos incêndios em ambientes abertos e confinados. Os recipientes podem explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos, como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio:	Se o material estiver em chamas ou envolvido em fogo: Mergulhe com água. Resfrie todos os recipientes afetados com bastante água. Aproxime-se do fogo contra o vento para evitar vapores perigosos e produtos de decomposição tóxicos. Use grandes quantidades de água em recipientes envolvidos em incêndio. Se necessário, use água pulverizada para resfriar os recipientes

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 5/14

	expostos ao fogo. Aparelho respiratório autônomo (SCBA) operado em modo de pressão positiva e roupa de proteção completa.
--	---

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Evite faíscas ou chamas. Não fume. Não toque em recipientes danificados ou em material derramado sem usar roupas adequadas. Evite a exposição ao produto. Fique longe de áreas baixas, com o vento atrás de você. Use equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para pessoal de serviço de emergência:	Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de proteção, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro contra vapores. Evacue a área num raio de pelo menos 300 metros. Caso o tanque ou carga esteja envolvido no incêndio, isole a área em um raio de 800 metros em todas as direções. Mantenha pessoas não autorizadas longe da área. Pare o vazamento se isso puder ser feito sem risco.
Precauções ao meio ambiente:	Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (se tiver atingido cursos de água ou se tiver contaminado o solo ou a vegetação).
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Use névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Use barreiras naturais ou contenção de derramamentos. Recolha o produto derramado e coloque-o em recipientes apropriados. Adsorver o produto restante com areia seca, terra, vermiculita ou outro material inerte. Colocar o material adsorvido em recipientes apropriados e removê-los para local seguro. Para descarte, proceda de acordo com a Seção 13 desta FDS.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio	Manusear em área ventilada ou com sistema geral de
--------------------------	--

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 6/14

seguro:	ventilação/exaustão local. Evitar a formação de vapores. Evite a exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Aterre todos os equipamentos. Use equipamentos elétricos e iluminação à prova de explosão. Aterre as linhas e equipamentos utilizados durante a transferência para reduzir a possibilidade de incêndio ou explosão iniciada por uma faísca estática. Use equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade	
Prevenção de incêndio e explosão:	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Manter o recipiente bem fechado. Aterre o navio porta-contêineres e o receptor do produto durante as transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscas. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Use equipamentos elétricos, ventilação e iluminação à prova de explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado, seco, fresco e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Os recipientes que foram abertos devem ser cuidadosamente fechados. Não armazene em recipientes sem rótulos. Usar contenção apropriada para evitar contaminação ambiental. Verifique a Seção 10 para materiais incompatíveis.
Outras recomendações:	Recomenda-se que o produto seja mantido em sua embalagem original ou em embalagem semelhante a original.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional:	Não estabelecidos.
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 7/14

Outros limites e valores:	Não estabelecidos.
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.
Medidas de proteção pessoal	
Proteção dos olhos/face:	Recomenda-se o uso de óculos de segurança ampla visão e viseira.
Proteção da pele e do corpo:	Recomenda-se o uso de luvas de proteção estas devem ser aprovadas, e para garantir o manuseio seguro, deve-se realizar uma avaliação de risco. Recomenda-se o uso de vestuário protetor adequado e antiestático, avental e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável.
Proteção respiratória:	Em caso de exposição ao produto, recomenda-se que seja utilizado um respirador com filtro para névoas e vapores. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação de risco para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto.
Perigos térmicos:	Não são conhecidos perigos térmicos dos produtos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido, transparente
Cor:	Incolor.
Odor e limite de odor:	Suave.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não avaliado.
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa ebulição:	58 - 72°C.
Inflamabilidade (sólido; líquidos e gás):	Inflamável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Inferior: 1,2 vol. Superior: 6,9% vol.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 8/14

Ponto de Fulgor:	-22°C.
Temperatura de autoignição:	Não avaliado.
Temperatura de decomposição	Não avaliado.
pH:	Não aplicável.
Viscosidade:	Cinemática: 0,250 – 0,450 (mPa/s). Dinâmica: 0,475 – 0,600 (mm²/s).
Solubilidade:	Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos.
Coeficiente de partição – n-octanol/água:	Não avaliado.
Pressão de vapor:	40,8 (kPa a 37,8°C).
Densidade relativa:	0,69 – 0,71 g/cm³.
Densidade de vapor relativa:	Não avaliado.
Características das partículas (sólidos):	Não avaliado.
Outras informações:	Não avaliado.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Reatividade:	Não é esperada reatividade do produto.
Possibilidade de reações perigosas:	Forma mistura explosiva com o ar. Uma avaliação específica dos riscos de inalação decorrentes da presença de H ₂ S em espaços superiores de tanques, espaços confinados, resíduos de produtos, resíduos de tanques e águas residuais e liberações não intencionais deve ser feita para ajudar a determinar os controles apropriados às circunstâncias locais.
Condições a serem evitadas:	Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fumar. Temperaturas elevadas. Fontes de ignição, contato com materiais incompatíveis.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 9/14

Materiais incompatíveis:	Este composto pode reagir vigorosamente com materiais oxidantes.
Produtos perigosos da decomposição:	A decomposição do produto pode gerar gases tóxicos como CO, CO ₂ .

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Não é esperado que o produto seja tóxico por via oral, dérmica e inalatória. <u>Destilados (petróleo), ricos em C6:</u> DL ₅₀ (oral, ratos): > 5.000 mg/kg. DL ₅₀ (dérmica, coelhos): > 2.000 mg/kg. CL ₅₀ (inalação, ratos): > 5.610 mg/m ³ .
Corrosão/irritação à pele:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e descamação. <u>Destilados (petróleo), ricos em C6:</u> Teste de irritação à pele em coelhos (OECD 404), provocou irritação à pele dos animais expostos.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Não é esperado que o produto provoque irritação ocular. <u>Destilados (petróleo), ricos em C6:</u> Teste de irritação ocular em coelhos (OECD 405), não provocou irritação ocular nos animais expostos.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele ou respiratória. <u>Destilados (petróleo), ricos em C6:</u> Teste de sensibilização à pele em porquinhos-da-índia (OECD 406), não provocou sensibilização nos animais expostos.
Mutagenicidade em células germinativas:	Pode provocar defeitos genéticos.
Carcinogenicidade:	Pode provocar câncer.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto provoque toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não é esperado que o produto provoque toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 10/14

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto provoque toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. A ingestão do produto pode causar pneumonite química devido à aspiração para os pulmões.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. <u>Destilados (petróleo), ricos em C6:</u> CL ₅₀ (<i>Pimephales promelas</i> , 96h): 8,2 mg/L. CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): 4,5 mg/L. NOELR (<i>Daphnia magna</i> , 21 dias): 2,6 mg/L. CE ₅₀ (<i>Selenastrum capricornutum</i> , 72h): 3,1 mg/L
Persistência e degradabilidade:	É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	É esperado que o produto apresente potencial bioacumulativo.
Mobilidade no solo:	Não avaliado.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos do produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	Deve ser eliminado de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 11/14

Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.
------------------	---

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	Resolução nº 6016 de 11 de maio de 2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Altera a Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.
Número ONU:	1268
Nome apropriado para embarque:	DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E. (Destilados (petróleo), ricos em C6)
Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	N.A.
Número de risco:	33
Grupo de embalagem:	II
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO - International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
Número ONU:	1268
Nome apropriado para embarque:	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Distillates (petroleum), rich in C6)

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 12/14

Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	N.A.
Grupo de embalagem:	II
EmS:	F-E, S-D
Poluente marinho:	O produto é considerado um poluente marinho.
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).
Número ONU	1268
Nome apropriado para embarque:	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Distillates (petroleum), rich in C6)
Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	N.A.
Grupo de embalagem:	II

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725:2023. Portaria nº 2.770, de 05 de setembro de 2022 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
---	--

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 13/14

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso e de acordo com a recomendação de uso, e conforme descrita e especificada na sua embalagem. Qualquer outra forma de uso do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FDS elaborada em junho de 2024.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

CAS – *Chemical Abstracts Service*

LT – Limite de Tolerância

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NA – Não Aplicável

NIOSH – *National Institute of Occupational Safety and Health*

ONU – Organização das Nações Unidas

SBCA – *Self Contained Breathing Apparatus*

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Baseados na Documentação dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®). ABHO, 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jan. 2022.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA

Revisão: 00

Data: 14/06/2024

Página: 14/14

ECHA. EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/>>. Acesso em: jun. 2024.

ECHEM. The Global Portal to Information on Chemical Substances OECD. Disponível em: <https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearch_execute.action>. Acesso em: jun. 2024.

EPA. United States Environmental Protection Agency. Comptox. Disponível em: <<https://comptox.epa.gov/>>. Acesso em: jun. 2024.

GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 10. rev. ed. New York: United Nations, 2023.

IARC. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: jun. 2024.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION – PUBCHEM. Disponível em: <<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: jun. 2024.

NIOSH. NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: jun. 2024.

NJ. STATE OF NEW JERSEY - Department of Health. Disponível em: <<http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/odispubr.shtml>>. Acesso em: jun. 2024.

TOXNET. TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplusLite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: jun. 2024.